3D +

PRODUIT TRIPLE ACTION
DEGRAISSE, DEGOUDRONNE ET DESODORISE

1. PRESENTATION

3D + est un produit concentré permettant la **solubilisation et la dispersion des goudrons**, **dépôts bitumineux, huiles, graisses et boues d'origines animales ou végétales** sur tous supports et matériels. **3D +** contient des agents bactériostatiques, insecticide et algicide.

2. APPLICATIONS

Nettoyage et élimination de résidus de type :
- goudrons, bitumes et dérivés, huiles, graisses, fuels lourds et légers, dépôts carbonés encore gras, ….

Applicable pour le nettoyage :
- du matériel en contact avec ces types de produits (matériel TP, asphalteuse,…)
- pour les sols de chaufferie, de garage, l'intérieur et l'extérieur de cuves de stockage de produits pétroliers, …
- **Egouts, canalisations d'eaux usées**, drains, puisards, …
- Bac à graisse, bennes à ordures, décharges, …
- Station d'épuration, société de curage, morgue,…
- W.C., poubelles, filtres, vide ordures, …

3. MODE D'EMPLOI

- **Dégoudronnant** : pulvériser le produit pur sur la surface contaminée par les hydrocarbures, laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau sous pression. Dans les cas difficiles (couches très épaisses) éliminer manuellement le maximum de résidus, puis appliquer le produit, laisser agir et rincer à l'eau sous pression (si nécessaire, renouveler l'application une deuxième fois)
- **Nettoyage** : appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes (un brossage peut être nécessaire dans le cas de salissures importantes), puis rincer à l'eau sous pression.
- **Dégraissage, désodorisation et traitement local de surface :** Pulvériser une solution de 1 à 10% dans l'eau. Laisser agir puis rincer à l'eau claire. Sur les sols, utiliser une solution à 1% dans l'eau.
- **Contrôle des odeurs en continu :** *Traitement choc :* Verser 5 L pour 1000 L d'effluent par 24 heures. *Traitement normal :* la consommation est de 1 à 5 grs par m^3 d'effluent. S'utilise au goutte à goutte en prédilution à 1 ou 2% dans l'eau, ou pur.
- **Emulsifications des graisses en continu, pour égouts (internes) :** Utiliser au goutte à goutte en prédilution à 1 ou 2% dans l'eau, ou pur.
- **Poubelles, vides ordures :** Pulvériser une solution de 1 à 10% dans l'eau. Laisser agir puis rincer à l'eau claire.

4. AVANTAGES

- Fluidifie les graisses, saletés et boues et les rend solubles.
- Détruit les micro-organismes générateurs des mauvaises odeurs et prévient leur réapparition.
- Evite une intervention manuelle.
- Permet des nettoyages plus espacés des bassins et tuyauteries.
- N'attaque pas les métaux et la plupart des surfaces (sauf caoutchouc, à tester).

5. SECURITE D'EMPLOI

- Stocker dans un local frais, ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.
- Manipuler le produit pur avec les précautions d'usage : gants, lunettes en cas de risque de projection, vêtement de protection.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Bien refermer l'emballage après utilisation

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059